record FTA 20

puerta automática plegable



record
your global partner for entrance solutions

FTA 20



FTA20

record
your global partner for entrance solutions

record FTA 20 – puertas plegables

Si en la zona de paso el espacio disponible para la hoja posición abierta está limitado y el empleo de puertas correderas está excluido, una puerta plegable ofrece la posibilidad de una solución automatizada.

record FTA 20

La anchura de paso es prácticamente conservada tal cual. Por otro lado, una puerta plegable es relativamente fácil de instalar y se integra de manera ideal en los corredores. Respecto a su amplitud total, la puerta plegable es disponible en su variante unilateral o bilateral. Es particularmente apreciada en el sector gastronómico como paso entre el aparador o la cocina y el salón del restaurante; siendo muy utilizada en estos últimos años para separar la sala de «fumadores», cumpliendo la aplicación de la legislación sobre la protección de los no fumadores.

record FTA 20 FBO


La función «Break-out» (FBO) ofrece una opción singular, que permite utilizar la record FTA como puerta de emergencia teniendo en cuenta las especificaciones y normativas locales, como con el SOI (sistema apertura integral) de nuestras puertas correderas automáticas, las hojas de las puertas FBO pivotan en el sentido de la fuga y abren así con toda rapidez las salidas de emergencia.


Opciones


- puerta plegable con FBO «Sistema de apertura total», utilizable en las vías de evacuación y de emergencia
- supervisión de bloqueo
- puertas plegables simples (de 2 hojas)
- otras opciones













Datos técnicos

record FTA 20 – puerta automática plegable

Anchura de paso (A):	800 – 2000 mm
Altura de paso (G):	máx. 2500 mm
Altura total:	G + 180 mm
Longitud (F):	A + 226 mm / A + 302 mm (SOI)
Peso de hoja máximo:	Hasta150 kg, de peso total (4 x 37.5 kg)
Velocidad de apertura:	Hasta 0.7 m / s
Altura del mecanismo (P x H):	240 x 180 mm
Tensión del sector:	230 V AC / 50 / 60 Hz
Potencia nominal:	90 W
Diferencia de temperatura:	de – 15 °C a + 50 °C
Órganos de activación:	Sensor combinado record RIC, radar, botón pulsador etc.

Datos básicos:


- Automática
- Apertura permanente
- Tráfico a sentido único
- Bloqueado
- Apertura reducida
- Método manual
- Apertura única

Opciones:

- Servicio de seguridad
- Reacción de peligro
- Desbloqueo manual mecánico: interior / exterior
- Caja de cerradura
- Bloqueo a cerrojo electromecánico
- Supervisión de las hojas

Variantes de montaje:

- Montaje sobre dintel o montaje entre muros



→ España

record puertas automaticas s.a.
Madrid: C/ Sisones, 2, nave 54, 28320 Pinto, Madrid – tel. 914 99 08 80

Barcelona: C/ Francesc Vila, 20, 08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona. – tel. 936 74 26 50
info@record.es – web: www.record.es

→ Switzerland

record Türautomation SA – Allmendstrasse 24 – CH-8320 Fehraltorf
tel. : +41 44 954 91 91 – e-mail: info@record.ch – web: www.record.ch

Headquartered in Switzerland, the record group sells its products and services across the globe and has subsidiaries in many countries.

Global sales and service contacts: www.record.group/countries